

# FRIALEN® Безопасные фитинги - Надежная техника соединений для газо-, водо- и промышленных трубопроводов из ПЭ и ПЭ-Ха

<b>UB</b>  Муфты	<b>FRIALONG</b>  Удлиненная муфта с легко удаляемым упором	<b>MB</b>  Муфта с легко удаляемым упором	<b>UB PN 25</b>  Муфта без упора PN 25	<b>MV</b>  Заглушка	<b>MR</b>  Редукционная муфта
<b>FRIASTOPP</b>  Удлиненная муфта с клапаном Gas-Stop™ Pipelife	<b>FRIASTOPP</b>  Удлиненная муфта с клапаном Mertik Maxitrol®	<b>MR-STOPP</b>  Редукционная муфта с клапаном Mertik Maxitrol®	<b>WS 11°</b>  Отвод 11°	<b>W 30°</b>  Отвод 30°	<b>W 45°</b>  Отвод 45°
<b>W 90°</b>  Отвод 90°	<b>WET</b>  Этажный отвод	<b>WF 90°</b>  Подпячник под гидрант с отводом 90°	<b>WFGB</b>  Отвод для гидранта с подпятником и переходом ПЭ-ВП/чугун	<b>WFGN</b>  Отвод для гидранта с подпятником и переходом ПЭ-ВП/чугун	<b>TGB/TGN</b>  Тройник под гидрант с подпятником элементом ПЭ-ВП/чугун
<b>TA (KIT)</b>  Тройник с удлиненным отводом в наборе с муфтой	<b>T</b>  Тройник	<b>DAA (KIT)</b>  Арматура для врезки под давлением в наборе с муфтой	<b>K</b>  Заглушки на арматуру для врезки под давлением	<b>DAA</b>  Арматура для врезки под давлением с удлиненным отводом	<b>DAP</b>  Арматура для врезки под давлением с параллельным отводом
<b>DAA-TL+TL/RE</b>  Арматура для врезки под давлением типа Top - Loading	<b>DAV (KIT)</b>  Вентиль для врезки под давлением в наборе с муфтой	<b>DAV</b>  Вентиль для врезки под давлением с удлиненным отводом	<b>DAV-TL</b>  Вентиль для врезки под давлением типа Top - Loading	<b>KHP / KH</b>  Кран шаровый, 1/4 оборота KH - равнопроходной с трубой	<b>AKHP / AKHP-TL</b>  Кран шаровый из ПЭ-ВП для боковой врезки 1/4 оборота
<b>FRIALOC</b>  FRIALOC Задвижка из ПЭ. Применение: вода	<b>EBS / BS / FBS</b>  Монтажный набор для вентиля, шаровых кранов и FRIALOC	<b>VAM-RG/-RG-TL</b>  Арматура для врезки для соединения с вентилями	<b>SPA / SPA-TL</b>  Воздушно-камерная запорная арматура	<b>SPAK</b>  Заглушка для воздушно-камерной запорной арматуры	<b>SA</b>  Патрубок-накладка
<b>SA-TL</b>  Патрубок-накладка типа Top - Loading	<b>SAB</b>  Патрубок-накладка с интегрированной фрезой	<b>SAFL</b>  Патрубок-накладка с фланцем	<b>RS</b>  Усиливающие накладки	<b>VVS</b>  Заглушки-усиливающие накладки	<b>VSC-TL</b>  Заглушка-накладка типа Top-Loading
<b>RW</b>  Ремонтная втулка	<b>FGPA</b>  FRIAGRIP ПЭ- адаптер	<b>USTR</b>  Переходник ПЭ-ВП/сталь	<b>USTRS</b>  Переходник ПЭ-ВП/сталь (патрубок-фитинг)	<b>USTN</b>  Переход ПЭ-ВП/сталь с наружной резьбой	<b>USTM</b>  Переход ПЭ-ВП/сталь с внутренней резьбой
<b>WUSTN 90°</b>  Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/сталь с наружной резьбой	<b>WUSTM 90°</b>  Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/сталь с внутренней резьбой	<b>MUN</b>  Переход ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	<b>MUM</b>  Переход ПЭ-ВП/латунь с внутренней резьбой	<b>WUN 45°</b>  Переход-отвод 45° ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	<b>WUN 90°</b>  Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой
<b>UAN</b>  Универсальный переход ПЭ-латунь с наружной резьбой	<b>UAM</b>  Универсальный переход ПЭ-латунь с внутренней резьбой	<b>UFLG</b>  Переход для сжиженного газа ПЭ-ВП/медь	<b>FLT</b>  Фланец-тройник	<b>EFL</b>  Монолитный фланец	<b>FLR</b>  Редукция с фланцем

Более подробную информацию относительно продукции **FRIALEN®** вы можете найти в наших брошюрах, технических паспортах изделий, руководствах по монтажу и учебных фильмах, которые Вы можете загрузить на сайте [www.frialeen.de](http://www.frialeen.de).